

ファインカット (高速精密切断機)

【メーカー】 平和テクニカ(株)

【型式】 SP-7

【設置場所】 理工学部 1 号館(南棟)1 階 101 室

【仕様】

- ・ 標準切断能力:
 - パイプ材 50 mm, ●■ムク材 50 mm
- ・ 砥石有効使いしろ:
 - 97.5 mm/Φ305 mm 装着時, 72.5 mm/Φ255 mm 装着時
- ・ 自動切込/戻り速度: 毎分 0-100 mm/毎分 3000 mm 一定
- ・ 主軸上下ストローク:
 - 63 mm(自動範囲)/130 mm(手動範囲)
- ・ 切断砥石径: Φ305 mm・Φ255 mm/Φ31.75 mm



機器説明

切断素材をバイスで固定し、砥石が上から切断素材に向かって降りて切込んでいく切断方式です。太物シャフトやブロックなどの難削材切断に威力を発揮し、角度をつけた切断にも応用ができる強力な精密切断が可能です。板物形状の切断には不向きとなります。
※特殊な素材を切断する場合には、砥石をご準備いただくことになります。

【備考欄】

設備・機器の管理者に直接お問い合わせが必要です。

管理者: 森田 繁樹

管理者所属: 理工学部機械工学部門

Email: moritasi[[@](mailto:moritasi@cc.saga-u.ac.jp)]cc.saga-u.ac.jp

内線: 8607